

みんなでつくる「脱炭素社会」

マキタ

充電式農機具

フェア

カンタン「手押し式」で、ラクラク草刈り

Li-ion 40V MAX 80T XL 赤 IPX4 本体 IP56 バッテリー

充電式グラウンドトリマ MUG001GZ

本体のみ/バッテリー・充電器別売



「ツールレス」
ハンドル高さ調整

大型タイヤ

刈込幅 500mm 片刃式
質量 9.7kg (BL4020装着時)



エンジン音と比べ
排ガスゼロ
+
低騒音・低振動

※規格値: EN12733-2016準拠 68:40(A)
駆動値: EC62841-4-4準拠 グリップ右手側: 0.94m/s², グリップ左手側: 0.57m/s²

1充電作業量(目安/無負荷時/BL4040使用時)
低速 約2時間40分 高速 約1時間30分

マキタ独自の「スマートシステム」
最適給電+最適充電



太径の枝払いを軽快にこなす 充電式チェーンソー

Li-ion 40V MAX 80T XL 赤 IPX4 本体 IP56 バッテリー



本体のみ/バッテリー・充電器別売

ガイドバー長さ 350mm 質量 3.9kg
※BL4040F、チェーン刃、ガイドバー含む。

特殊伐採にも対応するパワー



ハイパワー
エンジン式
35mL
クラス
チェーンスピード
[1,500m/分]
25.0m/秒
1充電作業量(目安) 杉丸太
(BL4040F装着時) φ300mm 約25本

手首の負担軽減&軽快な取回し

Li-ion 40V MAX 80T XL 赤 IPX4 本体 IP56 バッテリー



本体のみ/バッテリー・充電器別売

ガイドバー長さ 250mm 質量 3.0kg
※BL4025、チェーン刃、ガイドバー含む。

マキタ史上1最強、50mLエンジン式クラス

Li-ion 40V MAX 95T XL 赤 IPX4 本体 IP56 バッテリー



本体のみ/バッテリー・充電器別売

ガイドバー長さ 500mm 質量 7.4kg
※1 充電式リヤハンドルチェーンソーにおいて、
2025年8月現在マキタ調べ。
※2 BL4080H、チェーン刃、ガイドバー含む。

ハイパワー&高速締付け

充電式アングルインパクトレンチ

Li-ion 18V APT 本体のみ



本体のみ/バッテリー・充電器・ソケット別売

角ドライブ sq 12.7mm
最大締付けトルク 300N・m(国)
最大回転数 3,200min⁻¹(国)
質量 1.7kg (BL1820B装着時)

トラクターの爪交換作業に



1充電作業量(BL1860B使用時/目安)
M16 高力ボルト締付け
締付け時間約1.8秒 約380本

手軽に耕うん、うね立て

充電式管理機

Li-ion 40V MAX 80T XL 赤 IPX4 本体 IP56 バッテリー



ロータ径 φ260mm
耕幅 585mm
質量 27kg
※バッテリー2本含む

ロータ仕様



ロータ径 φ245mm
耕幅 550/265mm
質量 24kg
※バッテリー2本含む

1充電連続運転時間(目安) [8.0Ahx2本使用時] 約60分

「世界最高※」吐出量

充電式グリスガン

Li-ion 2.5Ah GP001GRD

Li-ion 40V MAX 80T XL 赤 IPX4 本体 IP56 バッテリー



吐出量 350mL/min(4速モード時)
質量 5.1kg (バッテリー含む)



最大吐出圧力 69 MPa
1充電作業量(目安/BL4025使用時): 約9,500mL
[4速モード時/常圧(大気圧)、気温20℃、グリスNLGI No.2]
複数箇所の定量グリスアップに最適
定量吐出モード搭載
1~99の間で設定した
ストローク数(吐出量)で自動停止

[6面真空断熱パネル]

猛暑でもしっかり冷える断熱性能

充電式保冷温庫

Li-ion 40V MAX 80T XL 赤 IPX4 本体 IP56 バッテリー



本体のみ/バッテリー・充電器別売

保冷 -18℃~保温+60℃
内容積 23L 質量 21kg
(BL4025F・2本装着時)

デニム調のカジュアルベスト

充電式ファンベスト

Li-ion 40V MAX 80T XL 赤 IPX4 本体 IP56 バッテリー



ベストのみ/ファンユニットセット
バッテリーホルダー・バッテリー・充電器別売
サイズ M L LL XL
綿・ポリエステル混紡

風量 約40%アップ
※マキタ従来モデル比
AIR CIRCULATION
エアークレシエーション

とき

10月22日(木)・23日(金)

午前9:30~午後4:30 (両日とも)

ところ

(株)木俣商会

近江八幡市安土町下豊浦4711

TEL 0748-46-2068 FAX 0748-46-4810

協賛/株式会社マキタ

軽い、パワフル、爽快草刈り
充電式草刈機 Uハンドル
Li-ion 6.0Ah MUR195UDRG 18V
バッテリー・充電器付
約27分(実用充電)
約40分(フル充電)
刈込幅 φ230mm
最高回転数 6,500min⁻¹

シュレッダー刃・チゼル刃 対応
充電式草刈機 Uハンドル 左右非対称
Li-ion 6.0Ah MUR013GZ 18V
本体のみ / バッテリー・充電器別売
WG 防塵・防水 IPX4 APT
最高回転数 6,700min⁻¹
草刈り φ255mm
質量 6.0kg (BL4050F含む)
※刈り、刈断能力、質量はバンド除く

アタッチメント交換で多彩な作業に
Uハンドルタイプ
充電式スプリットモーター
Li-ion 6.0Ah MUX02GZ Uハンドル 18V
本体のみ / バッテリー・充電器・アタッチメント別売
質量 4.9kg
BL4040取付時(両側バンド除く)
WG 防塵・防水 IPX4 APT

素早く
簡単交換

ナイロンコードを差して巻くだけ。カンタン交換
らく巻きフラットナイロンカッター
A-79435 充電式草刈機に最適
※20-30mL エンジン式刈払機にも対応
花形ナイロンコード φ2.4mm/3m付
使用可能コード太さ:
φ1.6~2.7mm
最大巻き長さ:
5.0m(φ2.4mm)
ナイロンコード タップ繰出式
取付け対応タイプ:
M8ボルト・M8/M10ナット

クッション性が高く、長時間作業の負担軽減
草刈用両肩ハーネス
A-00108
●バックプレート
高さ5段階調整
●ヒップパッド部は動きに
合わせて、スムーズに揺動
●ヒップパッド部での緊急離脱、
製品の着脱が容易
●蒸れにくいメッシュ生地採用
(肩、腰、脇部分)
肩ベルト
バック
プレート
ヒップパッド

充電式ヘッジトリマー
Li-ion 6.0Ah MUH368DRG 18V
バッテリー・充電器付
約27分(実用充電)
約40分(フル充電)
刃物長 360mm
最大切断径 φ18mm
質量 2.5kg (リッパリ含む)

伸びる、届く、
らくせん定
充電式ボールバリカン
Li-ion 3.0Ah MUN301LDWF 18V APT
バッテリー・充電器付 約80分充電
特殊コーティング刃 2面研磨刃
刃物長 300mm 上下刃駆動
質量 3.3kg (バッテリー含む)
最大高さ
約4m
まで届く

充電式アースオーガ
本体のみ DG002GZ 40V APT
本体のみ/バッテリー・充電器・
アースオーガビット別売
●オーガビット直付け仕様
最大穴あけ能力φ200mm
質量7.0kg(バッテリー含む)
※土壌の条件により異なります。

各種穴あけ作業を楽しくこなす
ハイパワー
エンジン式
40mL
クラス
1充電あたりの作業量(目安/BL4040使用時)
アースオーガビット 深さ60cm穴あけ
φ100mm φ150mm φ200mm
約135本 約100本 約65本
※エンジン機は、φ200mmまでの穴あけ時

23mLクラスで軽量&高速切断
充電式チェーンソー
本体のみ MUC258DZR2 赤 18V
本体のみ / バッテリー・充電器別売
スプロケット
ノーズバー
竹切刃
対応
質量 2.8kg
ガイドバー長さ
250mm
※BL1808Lチェーンソー、ガイドバー含む。

高所の太枝を手軽に切断
充電式高枝チェーンソー
本体のみ MUA200DZ 18V APT
本体のみ / バッテリー・充電器別売
全長φ1 1,805/2,705mm 竹切刃
ガイドバー長さ 200mm 対応
チェーン形式 80TXL 質量 3.4kg※2
※1 チェーン刃、ガイドバー含む。
※2 延長パイプ取付け時。
BL1808B、チェーン刃、ガイドバー含む。

充電式ハンディソー
本体のみ MUC028GZN 18V APT
本体のみ / バッテリー・充電器別売
ガイドバー長さ
100mm 竹切刃
対応
チェーン形式 M11-33E 質量2.0kg
ガイドバー長さ
150mm WG 防塵・防水 IPX4 APT
チェーン形式 M11-41E 質量2.0kg
※バッテリー、チェーン刃、ガイドバー含む
▲MUC029G
手を保護する
ゴム製ハンドガード

18Vバッテリーで、スバツと切れて快適せん定
充電式せん定ハサミ
本体のみ UP181DZ 18V APT
本体のみ / バッテリー・
充電器別売
最大切断径 φ30mm
1充電作業量(目安/BL1820B時)
約2,400本(開口角φ30mm)
質量 1.1kg
(シャープブレード、バッテリー別、BL1820B装着時)

箱、袋、コンテナなどの運搬に
充電式運搬車
パイプフレーム仕様
CUA600DZM 18V 18V 36V WG 防塵・防水 IPX4 本体
本体のみ / バッテリー・充電器別売
●最大積載量※ 300kg
●最大登坂能力 12°
3スピード プレーキ付
※平地(3%未満)を走行可能な最大積載量。
バッテリーの充電状況や使用条件により異なります。

18Vバッテリーが使える「充電式」運搬車
充電式運搬車
CU180DZN 18V APT
本体 + パイプフレームセット品
バッテリー・充電器別売
●最大積載量 130kg
●最大登坂能力 12°
2スピード プレーキ付
リフレクタ(反射板)付
※本機は、道路等上を走行可能な最大積載量、最大速度、最大登坂能力を有しています。
本機は、3%未満の勾配を走行可能な最大積載量を示しています。

本格的な噴霧作業に対応、大容量タイプ
充電式噴霧器 背負式
Li-ion 3.0Ah MUS108DWF 18V APT
バッテリー・充電器付 約80分充電
最高圧力
0.5 MPa
タンク容量10L
質量 5.7kg※
※BL1830B含む。
ノズル、噴霧管、
噴霧管ホルダー除く。

広い範囲を「軽快&
パワフル」吹き飛ばし
充電式背負ブロワ
Li-ion 6.0Ah MUB004GZ 40V APT
本体のみ / バッテリー・充電器別売
質量 8.7kg
(BL4080H+2本:フラットノズル装着時)
最大風量 19.1m³/分※
風速 0~96m/秒※
※BL4080H、エンドノズル71装着時。

風速約30%アップ※で強力吹き飛ばし
※マキタ18V従来の機比
充電式ブロワ集じん機
Li-ion 6.0Ah MUB005GZ 40V APT
本体のみ / バッテリー・充電器別売
ブロワ時:最大風量 3.5m³/分
風速 最大87m/秒 平均71m/秒
集じん時:最大風量 6.8m³/分
集じん量 25L 質量 4.2kg
(BL4040F装着時)

空気を吹く、入れる、抜く
充電式エアダスタ
本体のみ / バッテリー・充電器・ケース別売
最大風速 200m/s(ノズル7装着時) 最大風量 1.1m³/min(ノズル7装着時)
AS001GZ 40V APT
質量 1.5kg (BL4025装着時)
AS180DZ 18V APT
質量 1.4kg (BL1860D装着時)
バッテリー別売
※ノズル7装着時 ▲AS001GZ

AC機を超える切断能力
※マキタ100mmAC機比
100mm充電式ディスクグラインダー
GA001GRDX 40V APT
バッテリーx2本・充電器・ケース付
約19分(実用充電)
約28分(フル充電)
Li-ion 2.5Ah
IPX6 防水 IP56 防塵・防水
●砥石外径:100mm
●質量:2.6kg(BL4025装着時)

広範囲を効率良く清掃
充電式スイーパー
本体のみ VS001GZ 40V APT
本体のみ / バッテリー・充電器別売
IP56 防塵・防水 IP56 防塵・防水
清掃幅 650mm(サイドブラシ使用時)
ダストコンテナ容量 24L
質量 33kg (BL4080F+2本装着時)

吐出量アップで世界最速※空気入れ
※電動工具メーカー製 充電式空気入れにおいて、2021年6月現在、マキタ調べ。
充電式空気入れ
本体のみ MP181DZ 18V APT
本体のみ / バッテリー・
充電器別売
吐出量 22L/min(200kPa時)
最高圧力 1.110kPa
質量 2.7kg (BL1860D装着時)

AC機を超える洗浄力
※市販比
充電式高圧洗浄機
本体のみ MHW001GZ 40V APT
本体のみ / バッテリー・充電器別売
WG 防塵・防水 IPX5 防水 IP56 防塵・防水
最大許容圧力 11.5MPa※
質量 12.3kg (BL4080F+2本含む)
※最大許容圧力はポンプが作り出せる
最大の圧力です。
バッテリー別売